

ESTACIÓN 360° MODELO - A



**TABLERO
DE CONTROL
TÁCTIL**



INCLUYE:

- INSTALACIÓN

MEDIDAS

Dimensión interior:	6900*3900*2800 mm (Largo*Ancho)
Puerta principal:	3000*2700mm (Ancho *Alto), 3 puertas plegables, con ventanas de vidrio.
Dimensión exterior:	7050*5350*3500 mm(Largo*Ancho *Alto)
Puerta del operador:	700*2000mm (Ancho*Alto), 1 unidad, con ventanas y, marco de aleación de aluminio.
Piso - Filtro:	3 columnas (rejillas) y 2 metal (pasadizo)

PANTALLA TÁCTIL



TOMA DIAGONAL



FICHA TÉCNICA

ESTACIÓN 360°- MODELO A

Panel de pared:	Panel de revestimiento de acero colorido EPS 75mm de espesor, ignífugo y con aislamiento térmico, panel de techo de aluminio.
Cimiento:	• Estructura metálica completa, 300 mm de altura, ensamblaje de chapa de acero galvanizado y tubo de acero cuadrado. • 3 filas de placas de rejilla hechas de barra plana y acero redondo. • 2 rampas, instalación externa, 970*1800mm (Ancho* Alto) pieza.
Sistema de ventilación:	• 1 juego de 7.5 kW de ventiladores centrífugos para la entrada de aire, volumen de aire: 20000 m³/h • Ventilador con motor de núcleo de cobre, estándar internacional • 1 juego de 5.5 kW de ventilador centrífugo para la salida de aire, volumen de aire: 15000 m³/h • Ventilador con motor de núcleo de cobre, estándar internacional • Un juego de gabinete para los ventiladores • Cuatro piezas de conductos de aire (3.6 m) y un codo
Sistema de calefacción	10 unidades de lámparas de curado infrarrojo de doble puerta de lujo para calefacción, 3 piezas en cada unidad, 1 kW por pieza. Potencia total: 30 kW.
Sistema de filtración:	• Filtro primario: Puede capturar gránulos mayores de 10 um. • Filtro de techo: Filtro de alta eficiencia de 600g, puede capturar gránulos mayores de 4 um. • Filtro de piso: Filtro de fibra de vidrio, filtro de carbón activado para la extracción, tasa de filtración > 98%.
Sistema de iluminación:	• Luces de techo: 8 unidades * 4 piezas = 32 piezas luz LED de 24W. • 6 unidades 4 piezas = 24 piezas luz LED de 14W.
Sistema de control:	(Rociado, horneado, ajuste de tiempo, interruptor de iluminación, indicador de fallas, termostato, voltímetro, interruptor de fuente de alimentación, parada de emergencia. Todos los motores arrancan a voltaje completo.)
Total Power	Pintura: 15 kW, Horneado: 30kW
Observación:	Gabinete del ventilador del motor en el lado izquierdo, Color: cabina y cuarto de color blanco con gris con franjas negras.

Consumibles necesarios

Filtro de techo	1.6 m * 14 m	Cambiar una vez cada medio año.	
Filtro de suelo	0.8 m*14m	Cambiar una vez cada 15-20 días.	
Filtro de fibra de vidrio		Sugerencia: Comprar 8 rollos al año.	
Prefiltro	1 m * 20m	Cambiar una vez cada 15-30 días.	
		Sugerencia: Comprar 2 rollos al año.	