

ENVÍOS A TODO EL PERÚ

limar CORPORACIÓN

SALA DE PREPARADO MODELO A



INCLUYE:

Dimensión interior:	6900 × 3900 × 2800 mm (L × An × Al)
Dimensión exterior:	8175 × 3900 × 3200 mm (L × An × Al)
Dimensión del plenum:	Sí, 400 mm
Sistema de control:	Pulverización, ajuste de tiempo, interruptor de iluminación, indicador de fallas, termostato, interruptor de fuente de alimentación, parada de emergencia. Todos los motores son de arranque a plena tensión.
Cuerpo de la sala:	El lado trasero es una pared con panel EPS de 75 mm; los otros 3 lados tienen cortinas de PVC.

FICHA TÉCNICA

SALA DE PREPARADO-MODELO A

Configuración del generador:	Aire de escape desde la parte inferior de la pared trasera, gabinete del motor y ventilador de la pared trasera, marco de moldura de acero galvanizado, pared trasera con panel de pared EPS.
Sistema de entrada de aire:	1 juego × 4 kW de doble ventilador centrífugo para entrada de aire, volumen de aire: 13500 m ³ /h.
Sistema de escape de aire:	1 juego × 3 kW de doble ventilador centrífugo para salida de aire, volumen de aire: 11000 m ³ /h.
Sistema de filtración:	Prefiltro, filtro de alta eficiencia, filtro de fibra de vidrio para escape.
Sistema de iluminación:	Luces de techo 8 unidades × 4 piezas = 32 piezas × 24W luz LED.
Estilo de instalación:	Suspensión con gancho de acero desde el techo del edificio o soporte de columna de acero.
Potencia total:	8 kW.
Voltaje:	220V, trifásico, 60 Hz.

Consumibles necesarios

Filtro de techo	1.6 m * 14 m	Cambiar una vez cada medio año.	
Filtro de suelo	0.8 m*14m	Cambiar una vez cada 15-20 días.	
Filtro de fibra de vidrio		Sugerencia: Comprar 8 rollos al año.	
Prefiltro	1 m * 20m	Cambiar una vez cada 15-30 días. Sugerencia: Comprar 2 rollos al año.	